

DE06-12 Siet'ový zdroj 12V / 0.5A

Tento zdroj je určený **na napájanie bezdrôtových klávesníc, prípadne na napájanie iných 12V zariadení** firmy Jablotron (napr. GSM komunikátory, prijímače UC...).



Rozmery zdroja umožňujú jeho umiestnenie do štandardnej elektroinštalačnej krabice pod omietku (KU-68). Zdroj je možné umiestniť aj v rozvodných skrinách, kde sa upevňuje pomocou dvoch skrutiek M3.

Technické údaje

Napájanie	100 ~ 240 V, trieda ochrany II
Výstupné napätie	12V DC ($\pm 2\%$)
Výstupný prúd	500 mA
Špičkový výstupný prúd T<5 min	1000 mA
Výstupný výkon	12 W max.
Ochrana proti skratu a tepelnému preťaženiu	Áno
Krytie	IP64
Rozmery	50 x 48 x 25 mm
Prívodný kábel	dĺžka 110 cm (230V), priemer 1,3 mm
Prostredie	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, EN 60950-1,
EN 55022	