



## JA-110A Zbernicová vnútorná siréna

JA-110A je zbernicová siréna do vnútorného prostredia. Je určená **na akustickú signalizáciu príchodového a odchodového oneskorenia, upozornenia na prebiehajúci poplach a aktivácie PG výstupov** v zabezpečovacom systéme JABLOTRON 100.

Siréna má tlačidlo, ktorého funkcie sú programovateľné a ponúka funkciu „Alarm Verification“ (overovanie poplachu). Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaná.

Je adresovateľná a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

### Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne 12V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	30 mA
Siréna	piezo elektrická, 85 dB/m
Rozmery	80 x 80 x 28 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-4
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1