



## JA-114E Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID

JA-114E je zbernicový prístupový modul s LCD displejom, klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20.

Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu. Ponuka menu na LCD displeji umožňuje prehľadné ovládanie a správu sekcií, zón, PG výstupov a zobrazenie informácií o udalostiach v systéme.

### Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	15 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	50 mA
Každý ďalší ovládací segment	0,5 mA
Frekvencia RFID	125 kHz
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Klasifikácie	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Ďalej spĺňa	STN EN 300330, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11