



JA-118M Zbernicový modul pripojenia magnetických detektorov

Modul umožňuje priradenie až **8 magnetických detektorov do zbernice systému JABLOTRON 100**. Zapojenie možno voliť do rozpínacej slučky, jednoducho vyváženej slučky ($R = 1 \text{ k}\Omega$), alebo slučky aktivovanej opakovanými impulzmi (roleta).

Spôsob zapojenia je možné zvoliť pre každý vstup samostatne. Inštaluje sa do viacúčelovej montážnej krabice JA-190PL (alebo do univerzálnej montážnej krabice typu KU-68 a pod.). Vlastnosti modulu sú nastaviteľné cez softvér F-Link. **Maximálna dĺžka jednej slučky je 100 m.**

Modul je adresovateľný a v systéme obsadzuje 8 pozícií.

Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)*	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla (všetky vstupy zopnuté)	15 mA
Rozmery	50 x 38 x 14 mm
Klasifikácia bezpečnosti podľa	stupeň 2 STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022