



## JA-123E Zbernicová vonkajšia klávesnica s čítačkou RFID

Klávesnicu s čítačkou bezdotykových RFID čipov je možné použiť **na aktiváciu PG výstupu (napr. k riadeniu prístupu ovládaním dverného zámku) alebo na ovládanie sekcie zabezpečovacieho systému.**

Klávesnica má jeden ovládací segment, čítaciu plochu a optickú signalizáciu stavu. Signalizácia zobrazuje stav funkcie priradenej k segmentu. Červená kontrolka indikuje zapnutú ochranu v sekcii / zapnutý PG, zelená kontrolka indikuje vypnutú ochranu v sekcii / vypnutý PG.

### Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne	(9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	15 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	15 mA
Krytie podľa STN EN 60529	IP65
Mechanická odolnosť podľa STN EN 50102	IK08
Pracovná frekvencia RFID	125 kHz
RFID karty	Jablotron 100
Rozmery	46 x 151,5 x 22,5 mm
Dĺžka pripájacieho kábla	3,0 m
Rozsah pracovných teplôt	-25 až +60 °C
Prostredie podľa Klasifikácia	STN EN 50131-1 IV. vonkajšie všeobecné stupeň 2
podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-3,
Ďalej spĺňa	STN EN 300330, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11