



JA-150R Jednosmerný opakovač signálu bezdrôtových prvkov JA-100

Slúži pre predĺženie komunikačnej vzdialenosti a zvýšenie spoľahlivosti prenosu v rozsiahlych inštaláciách. Opakuje signál všetkých jednosmerných periférií z JABLOTRON 100.

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100, je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu v systéme.

- Umožňuje vybrať, z ktorých periférií má signál opakovať
- Je napájaný priamo zo siete a je zálohovaný akumulátorom
- Umožňuje pripojiť externú anténu AN-868

Podporované periférie:

- Detektory JA-15x
- Detektory JA-18x
- Kľúčenky JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- PG moduly JA-150N, JA-151N

Technické údaje

Napájanie	110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, zariadenie triedy ochrany I.
Vlastná spotreba typická / maximálna	cca 0,5 W / 1 W (pri 230 V AC)
Zálohovací akumulátor NiCD 4,8V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Životnosť akumulátora	cca 4 roky
Rádiová komunikácia	868,1 MHz
Komunikačný dosah	cca 300 m (voľný terén)
Anténa	vnútorná s možnosťou pripojenia vonkajšej antény, typ AN-868
Rozmery	132 x 182 x 45 mm
Klasifikácia podľa	stupeň zabezpečenia 2, ACE typ B STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-5-3
Prostredie	II. vnútorné všeobecné (podľa STN EN 50131-1)
Rozsah pracovných teplôt	-10 ° C až + 40 ° C
Ďalej spíňa	STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzkovania	TÚSR č / 10