



JA-157J Bezdrôtové tiesňové tlačidlo na ruku

Tiesňové tlačidlo JA-157J môže na diaľku aktivovať tiesňový poplach alebo obsluhovať rôzne zariadenia. Primárne je tlačidlo určené na personálne privolanie pomoci ako osobné tiesňové tlačidlo.

o [Prohlášení o shodě - JA-157J \(PDF 681,02 kB\)](#)



Popis

Tlačidlo je komponentom systému JABLOTRON 100+. Má veľkú variabilitu uchytenia. Možno ho nosiť na ruke, podobne ako hodinky, privesok na krku a v neposlednej rade ho možno pripevniť na montážnu plochu vďaka jednoduchej podložke. Výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-103Kxx, JA-107Kxx.

Technické údaje

Napájanie	lítiová batéria typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Typická životnosť batérie	cca 3 roky (pri 1 aktivácii denne)
Pokožový odber prúdu	6 μ A
Maximálny odber prúdu	40 mA
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximálny rádiový výkon (ERP)	5 mW
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Rozmery (bez príslušenstva)	41 x 41 x 13 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)	20 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2/trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Stupeň krytia	IP 65
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 11 / 2014

Certifikační orgán

Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

Spíña

EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581,
EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2