



## JA-186P Bezdrôtový dvojzónový PIR detektor pohybu

Detektor JA-186P je určený na detekciu pohybu osôb v interiéri. Detekcia v dvoch zónach poskytuje vysokú ochranu pred falošnými poplachmi spôsobenými napr. pohybom domáceho zvierat'a.

Detektor je napájaný z batérie, komunikuje bezdrôtovým protokolom systému JABLOTRON 100. Bežná inštaláčn'a výška je 1,2 m nad podlahou. Má dve detekčné zóny, z ktorých každá pokrýva uhol 110° s dĺžkou záberu 12 m.

Detektor je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

### Technické údaje

Napájanie	Lítiová batéria typ LS(T)14500 (3,6 V AA / 2 Ah)
Typická životnosť batérie	cca 3 roky (spánok 5 min.)
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Odporúčaná výška inštalácie	1,2 m nad úrovňou podlahy
Úhol detekcie / dĺžka záberu	120° / 12 m (so základnou šošovkou)
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery, váha	180 x 60 x 55 mm, 200 g
Klasifikácia podľa	STN EN 50131-1, STN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3, stupeň 2
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR – 34 / 2012