

Inteligentná zásuvka s meraním spotreby (French)

Kód: JB-164N-PLUG



Jednoduchá a flexibilná inštalácia. Ideálne riešenie na ovládanie elektrických kúpeľňových rebríkov, priamych ohrievačov alebo dekoratívneho osvetlenia. Majte pod kontrolou nielen spotrebič, ale aj jeho vplyv na energetickú náročnosť celej budovy. Produkt je kompatibilný s ústredňami JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K, JA-102K a JA-152KR.

Popis produktu:

Zásuvka kopíruje vybraný PG výstup ústredne, čo veľmi jednoducho umožňuje automatizovať a zefektívniť prevádzku elektrického kúrenia, osvetlenia a ďalších spotrebičov.

Zvládne trvalé zaťaženie až 16A pri 230V.

Elektrická spotreba pripojeného zariadenia je prehľadne zobrazená v MyJABLOTRON.

Podsvietené tlačidlo indikuje stav zásuvky a zároveň umožňuje ovládanie ľubovoľného PG výstupu.

Technické informácie:

Název napájacieho napätí	110-230 V AC / 50-60 Hz
Příkon při 230 V AC (min/max)	0,4 W / 1 W
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální RF výkon (ERP)	<25 mW
Anténa	vnitřní
Zatížitelnost kontaktů zásuvky - třída ochrany II + FE:	
- Maximální spínané napětí	250 V AC
- Odporová zátěž ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
- Indukční, kapacitní zátěž ($\cos \varphi = 0,4$)	max. 8 A
Rozměry	70 x 70 x 77,6 mm
Hmotnost	105 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Splňuje	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Podmínky provozování	Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10