

Rozvodný panel 19", 8 x 230 V, French

P/N: ACARS8FAR3



koncovka
prívodného kábla



vlastnosti

- prepäťová ochrana
- odrušovací filter
- vypínač s podsvietením
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)

technická špecifikácia

Menovité napätie	250 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý prúd záťaženia	ΣI_n 10 A
Zvodový prúd	< 0,5 mA
Doba oneskorenia	25 ns
Maximálne trvalé pracovné napätie	250 V 50 Hz
Ochranná úroveň	\leq 1,3 kV
Menovitý zvodový prúd	2 kA (L/N) - 8 / 20 μ s
Maximálny zvodový prúd	6,5 kA (L/N) - 8 / 20 μ s
Istenie	automatická poistka 10 A / 250 V
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom	ochranné kolíky zásuviek pripojené na ochranný vodič
Prívodný kábel	2,8 m H05VV-F 3 x 1,5 mm ²
Počet zásuviek	8 zásuviek s ochranným kolíkom 16 A / 250 V
Vypínač	podsvietený dvojpólový vypínač
Materiál	samozhášavý plast
Rozmery	55 (1,5U) x 482,6 (19") x 54 mm
Hmotnosť	0,73 kg
Farba	čierna